

MEKANİK YAĞ SAYAÇLARI

HG-40/HG-45 Sayaçlı Yağ Tabancaları



HG-40
Manuel

HG-45
Presetli

■ UYGULAMALAR

- Otomobil ve diğer araçların servis istasyonlarında,
- Yağlama yıkama servislerinde
- Motor üretim tesislerinde motor yağının ölçümünde,
- Redüktör üretim tesislerinde dişli yağlarının ölçümünde,
- Farklı uygulamalarda muhtelif madeni yağ ve antifrizin kontrollü olarak ölçümü ve dolumu işlemlerinde,
- Otomatik kontrollü yağ ve antifriz dolumu işlemlerinde,

■ ÖZELLİKLER

- BEŞ YIL GARANTİLİ
- Çift totalli mekanik gösterge,
- Yüksek basınca dayanıklı gövde ,
- Oval dişli tip ölçüm sistemi,
- Düşük hata payı (% 1) ve yüksek tekrarlanabilirlik kabiliyeti,
- Sıfırlanabilen total imkanı,
- Mafsallı giriş bağlantılı ve damlatmaz uçlu ,

■ AVANTAJLAR

- Ağır çalışma şartlarına uygun dizayn,
- Dayanıklı mekanik gösterge,
- Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım,
- Kalibrasyon gerektirmez,
- Farklı viskozitelerdeki yağlarda kullanabilme imkanı vardır,
- Kolay okunabilen göstergeler,
- Yedek parça ve servis hizmeti,

■ HG-40 / HG-45 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

HG-40 ve 45 serisi sayaçlı yağ tabancaları motor ve dişli yağlarının hassas ve kontrollü şekilde dolumu için tasarlanmış, kullanışlı ve pratik ürünlerdir.

Oval dişli tip çalışma sistemi sayaçlara yüksek ölçüm doğruluğu sağlar. HG-40 sayaçlı yağ tabancaları mekanik göstergeli ve manuel kontrollüdür. HG-45 modeller ise preset değeri girilerek otomatik dolum uygulamalarında kullanılabilir. HG-45 serisi istenirse manuel olarak da kullanılabilir.

HG serisi mekanik sayaçlı yağ tabancaları sağlam yapıları sayesinde, şantiye gibi çok zor çalışma koşullarında bile sorunsuz çalışırlar. Ayrıca mafsallı hortum bağlantısı, iki ayrı çıkış seçeneği, damlatmaz özellikte çıkış ucu ve çeşitli renkte koruyucu kılıfları bulunmaktadır.

Hortum makaralarının ucuna veya seyyar yağ pompalarında hortum sonuna bağlanarak kullanılan HG serisi sayaçlı yağ tabancalarının çıkış kısımları boru veya flexible hortum olabilir. Tabancaların sürekli akışı sağlayan tetik kilit tertibatı da mevcuttur.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK ÖZELLİKLER	
Ebat	1/2"
Verim	1-30 lt/dk
Çalışma Basıncı	103 bar (max)
Basınç Kaybı	1 bar (6 cP oil - 12 lt/dk)
Çalışma Sıcaklığı	50°C (max)
Ölçüm Doğruluğu	±% 1
Max. Viskozite	SAE 140 numara yağ
Toplam Ağırlık	1,2 kg

DİĞER ÖZELLİKLER	
Gösterge	Mekanik
Sıfırlanabilen Gösterge(HG-40)	0,1 – 999,9 lt arasında
Sıfırlanmayan Gösterge	HG-40 999999 lt / HG-45 99999 lt
Set Edilebilen Değer (HG-45)	0,1 – 99,9 lt
Tetik Kilidi	Var
Boru Bağlantı Şekli	Düz veya 90°

S-METER SAYAC OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak No:4 77100 YALOVA-TURKIYE

Tel: 226-8126000 Fax: 226-8115989 E-mail: sayac@sayac.com